

BWM 400 + BGC bevoeiingsmat

Standaard bevoeiingsmat, geproduceerd van 100% gerecyclede synthetische vezels, uitgerust met een zwart 100 gram/m² gronddoek. Bevat geen natuurlijke vezels als Jute of Katoen.

Het zwarte gronddoek wordt rechtstreeks vernaald op de bevoeiingsmat, resulterend in een sterk en robuust product. Door het vernaalden van vezels op gronddoek, ontstaat er een perfecte overgang tussen vezels en afdekmaterialen.

Het gecombineerde 2-laagse product biedt een aanzienlijke besparing in tijd en aanlegkosten, bovendien is hij eenvoudig te reinigen. Om deze reden wordt hij veelvuldig toegepast op verkooptafels.

Functies van het gronddoek:

- ❖ Voorkomen van wortelgroei in de bevoeiingsmat.
- ❖ Voorkomen van algengroei in de bevoeiingsmat.
- ❖ Voorkomen van onnodige verdamping van water.
- ❖ Het verlengen van de levensduur van de bevoeiingsmat.
- ❖ Bescherming bieden tegen mechanische invloeden, zoals vegen.

BWM 400 + BGC:

Gewicht: 400 gr/m²
 Gronddoek: Zwart - 100 gram/m²
 Watercapaciteit: 5,0 tot 6,0 liter/m²

Lengte: 40 of 50 meter
 Breedtes: 0,10 t/m 2,50 meter

Maatwerk:

Henofa beschikt over stans- en snijmachines om maatwerk te verzorgen, voor o.a. verkooptafels, kweekgoten, containervelden en afwijkende lengtematen.

Technische omschrijving	Non-woven capillaire bevoeiingsmat	
Samenstelling:	Nominaal:	Afwijking:
Vezel samenstelling	Recyclingvezels	
Gewicht (gr/m ²)	500	5%
Dikte (mm)	5,0	5%
Breeksterkte (kg/cm ²) LR-droog	3,0	
Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog	3,0	
Breeksterkte (kg/cm ²) LR-nat	3,0	
Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog	3,0	
Absorptievermogen (ltr/m ²)	5,0 tot 6,0	
Standaard rollengtes (mtr)	40 of 50 meter	
Kleur	Multi-colour	