

## Klavermat 125 + WF bevoeiingsmat

De Klavermat is een kwaliteitsproduct dat wordt geproduceerd van 100% nieuwe, hoogwaardige synthetische vezels. Uitgerust met een witte folie, met een dikte van 30 µm.

Iedere vezel heeft exact dezelfde eigenschappen. In combinatie met de unieke 3 dimensionele structuur van de mat resulteert dit in een zeer goede capillaire werking. Een breed scala aan gewassen kan op de Klavermat worden gekweekt.

De bevoeiingsmat onderscheidt zich door zijn robuustheid, chemische bestendigheid, constante werking en lange levensduur. Met de Klavermat is het mogelijk om gewassen op reproduceerbare wijze te kweken en snel te wisselen tussen verschillende gewassen.

De Klavermat + WF bevoeiingsmat biedt een hoge capillaire werking, in combinatie met een geringe watercapaciteit. De afkorting WF staat voor witte anti-algen folie. De folie wordt los op de bevoeiingsmat mee gewikkeld en bevat een fijne perforatie.

Het grote verschil met zwarte anti-algen folie is dat de kleur wit het licht reflecteert. Witte anti-algen folie wordt daarom veelvuldig toegepast in Noord-Europa.

### **Klavermat 125 + WF**

Gewicht: 125 gr/m<sup>2</sup>  
Anti-algen folie: Wit - 30 µm  
Watercapaciteit: 1,0 - 1,5 liter/m<sup>2</sup>

Lengte: 75 meter  
Breedtes: 0,10 t/m 2,50 meter

### **Maatwerk**

Henofa beschikt over stans- en snijmachines om maatwerk te verzorgen, voor o.a. verkooptafels, kweekgoten, containervelden en afwijkende lengtematen.

<b>Technische omschrijving</b>	<b>Non-woven capillaire bevoeiingsmat</b>	
<u>Samenstelling:</u>	<u>Nominaal:</u>	<u>Afwijking:</u>
Vezel samenstelling	100% nieuwe synthetische vezels	
Gewicht (gr/m <sup>2</sup> )	175	5%
Dikte (mm)	3,0	5%
Breeksterkte (kg/cm <sup>2</sup> ) LR-droog	2,3	
Breeksterkte (kg/cm <sup>2</sup> ) BR-droog	2,8	
Breeksterkte (kg/cm <sup>2</sup> ) LR-nat	2,1	
Breeksterkte (kg/cm <sup>2</sup> ) BR-droog	2,7	
Watercapaciteit (ltr/m <sup>2</sup> )	1,0 tot 1,5	
Standaard rollengtes (mtr)	75	
Kleur	Zwart	