

Klavermat 300 + BGC bevoeiingsmat

De Klavermat is een kwaliteitsproduct dat wordt geproduceerd van 100% nieuwe, hoogwaardige synthetische vezels. Uitgerust met een zwart 100 gram/m² gronddoek.

Iedere vezel heeft exact dezelfde eigenschappen. In combinatie met de unieke 3 dimensionele structuur van de mat resulteert dit in een zeer goede capillaire werking. Een breed scala aan gewassen kan op de Klavermat worden gekweekt.

De bevoeiingsmat onderscheidt zich door zijn robuustheid, chemische bestendigheid, constante werking en lange levensduur. Met de Klavermat is het mogelijk om gewassen op reproduceerbare wijze te kweken en snel te wisselen tussen verschillende gewassen.

Het zwarte gronddoek wordt rechtstreeks vernaald op de bevoeiingsmat, resulterend in een sterk en robuust product. Door het vernaalden van vezels op gronddoek, ontstaat er een perfecte overgang tussen vezels en afdekmaterialen.

Het gecombineerde 2-laagse product biedt een aanzienlijke besparing in tijd en aanlegkosten, bovendien is hij eenvoudig te reinigen. Om deze reden wordt hij veelvuldig toegepast op verkooptafels.

Functies van het gronddoek:

- ❖ Voorkomen van wortelgroei in de bevoeiingsmat.
- ❖ Voorkomen van algengroei in de bevoeiingsmat.
- ❖ Voorkomen van onnodige verdamping van water.
- ❖ Het verlengen van de levensduur van de bevoeiingsmat.
- ❖ Bescherming bieden tegen mechanische invloeden, zoals vegen.

Klavermat 300 + BGC

Gewicht: 300 gr/m²
Gronddoek: Zwart – 100 gram/m²
Watercapaciteit: 3,0 - 3,5 liter/m²

Lengte: 50 meter
Breedtes: 0,10 t/m 2,50 meter

Maatwerk

Henofa beschikt over stans- en snijmachines om maatwerk te verzorgen, voor o.a. verkooptafels, kweekgoten, containervelden en afwijkende lengtematen. Meer informatie via info@henofa.com.

Technische omschrijving	Non-woven capillaire bevoeiingsmat	
<u>Samenstelling:</u>	<u>Nominaal:</u>	<u>Afwijking:</u>
Vezel samenstelling	100% nieuwe synthetische vezels	
Gewicht (gr/m ²)	400	5%
Dikte (mm)	5,0	5%
Breeksterkte (kg/cm ²) LR-droog	2,3	
Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog	2,8	
Breeksterkte (kg/cm ²) LR-nat	2,1	
Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog	2,7	
Watercapaciteit (ltr/m ²)	3,0 tot 3,5	
Standaard rollengtes (mtr)	50	
Kleur	Zwart	